

STROCO 35.02 M - Hybrid

Nyhed til el- og hybridbusser

Temp. outside: -8° C.

Temp. inside: 19° C.

+40
års
erfaring

strocco
MOBILE HEATING SOLUTIONS

STROCO 35.02 M – Hybrid

STROCO 35.02 M, Hybrid er den første miljørigtige kombinationsvarmer til busser. Varmeren er 100% dansk udviklet og specialudviklet til el- og hybrid busser. Varmeren består af en forbrændings- og en elektrisk enhed og sikrer en samlet energi- besparelse på ca. 10%.

FORDELE:

- 10% energibesparelse
- Miljørigtig løsning – mindre brug af fossile brændstoffer
- Elektronisk fejlindikering og motor-regulering
- Renere forbrænding
- Nem montage – kun én enhed
- Eneste kombinationsvarmer til busser



SYSTEMBESKRIVELSE

STROCO 35.02 M, Hybrid er en højeffektiv varmer med rustfrit brændkammer og automatisk motor- regulering. Varmeren består af 100% godkendte komponenter og leveres med indbygget 220 V cirkulationspumpe. Cirkulationspumpen er monteret direkte på kedlen, så installationen kun kræver 2 vandtilslutninger. Varmeren har fuld

elektronisk sikkerhed som flammeovervågning med fotocelle og overkogssikring, der ved et let tryk genetablerer kontakten. STROCO 35.02 er godkendt til forbrænding af diesel, biodiesel, ethanol og RME.

Den elektriske enhed leveres i en AC, DC eller en kombinationsmodel.

TEKNISKE DATA:

Varmeeffekt:	30kW	Driftsspænding EL:	672 VDC/400 VAC
Varmeeffekt EL:	8 eller 16 kW	Regulering:	MI. 2,6 og 16 kW i step af 2,6 kW
Virkningsgrad: ca.	87%	Længde:	570 mm
Cirkulationspumpe:	6000 l/time ved 0,4 bar	Bredde:	245 mm
Brændstofforbrug:	2,66 kg/time	Højde:	234 mm
Driftsspænding:	12/24V	Vægt:	39 kg inkl. cirkulationspumpe

stroco
MOBILE HEATING SOLUTIONS

Stroco ApS

Viborgvej 50, Dk - 8450 Hammel

Tlf. +45 86 96 10 66 e-mail: info@stroco.dk

www.stroco.dk

GRATIS
TELEFONSUPPORT

DAG TIL DAG
LEVERING AF
RESERVEDELE