

STROCO 35.02 M - EL

Med elektrisk varmespiral

Temp. outside: -8° C.

Temp. inside: 19° C.

+40
års
erfaring

strocco
MOBILE HEATING SOLUTIONS

STROCO 35.02 M - EL

STROCO 35.02 M - EL er den eneste kombinationsvarmer på det danske marked. Den har samme tekniske specifikationer som STROCO 35.02 M, men er desuden forsynet med en elektrisk varmespiral og en ekstra 220V cirkulationspumpe - varmeren skal blot tilsluttes 400V ekstern strømforsyning.

FORDELE:

- Bedre driftsøkonomi
- Flexibelt og brugervenligt
- Miljørigtig løsning - anvender både diesel, biodiesel, ethanol, el samt RME brændstof
- Ingen startvanskeligheder
- Ingen dug på ruderne
- Ingen kolde kabiner
- Ingen koldstarts lidtage
- Kort tilbagebetalingstid



SYSTEMBESKRIVELSE

STROCO 35.02 M - EL er udstyret med et rustfrit brændkammer. Den leveres komplet indbygget med cirkulationspumpe og automatik med underspændingsrelæ og motorregulering.

Der anvendes udelukkende anerkendte komponenter. Fuld elektronisk automatik, der bl.a. indeholder flammeovervågning med fotocelle og overkogssikring, som ved

et let tryk genetablerer kontakten, er indbygget. Cirkulationspumpen er monteret direkte på kedlen, så installationen kun kræver 2 vandtilslutninger.

STROCO 35.02 M - EL er godkendt til forbrænding af diesel, biodiesel, ethanol samt RME brændstof, men kan når bussen står i garageanlægget tilkobles en 400 volt tilslutning og fungere som rent elvarmer.

TEKNISKE DATA:

Varmeeffekt:	30kW	Længde:	570 mm
Varmeeffekt:	El eller 9 kW	Bredde:	245 mm
Virkningsgrad: ca.	87%	Højde:	234 mm
Cirkulationspumpe:	6000 l/time ved 0,4 bar	Vægt:	37 kg inkl. cirkulationspumpe
Brændstofforbrug:	2,66 kg/time		
Driftspænding el:	12/24V		

stroco
MOBILE HEATING SOLUTIONS

Stroco ApS

Viborgvej 50, DK - 8450 Hammel

Tlf. +45 86 96 10 66 e-mail: info@stroco.dk

www.stroco.dk

GRATIS
TELEFONSUPPORT

DAG TIL DAG
LEVERING AF
RESERVEDELE